



CONTROCOLTELLO



DP



TRINCIATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO

- Per trattori da 40-70 HP (30-52 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Spostamento idraulico (450 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschifango (diam. 130 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

MOWER WITH HYDRAULIC MOVEMENT

- For 40-70 HP tractors (30-52 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Hydraulic movement (450 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Cat. I three-point hitch
- Cardan shaft support
- Toothed counter-knife
- 50 HP gearbox
- Opening for rear with rubber protection
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

BROYEUR À DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE

- Pour tracteurs 40-70 HP (30-52 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Déplacement hydraulique (450 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Attelage universel 3 points cat. I
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boite 50 HP
- Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

		M								
3.35.155	DP 155	155	170	40-65 / 30-48	350	48	24	4	2.945,00	
3.35.165	DP 165	165	180	40-65 / 30-48	365	56	28	4	3.000,00	
3.36.175	DP 175	175	190	40-65 / 30-48	380	56	28	4	3.060,00	
3.38.185	DP 185	185	200	40-65 / 30-48	390	64	32	4	3.125,00	
3.38.195	DP 195	195	210	60-70 / 45-52	400	64	32	4	3.185,00	
3.37.205	DP 205	205	220	60-70 / 45-52	405	64	32	4	3.310,00	
3.38.220	DP 220	220	240	60-70 / 45-52	505	68	34	4	4.220,00	