



## ARATRO

Il telaio dell'aratro si sposta sul suo attacco a 3 punti per compensare i diversi percorsi delle ruote posteriori del trattore. Attacco 3 punti trattori da 30-50 HP



## PLOUGH

The frame of the plow moves to its 3-point hitch to compensate for different paths of the rear wheels of the tractor. Universal 3 point hitch cat.I, Blade: 43 cm, Working depth: 25-30 cm, fits all 30-50 HP tractors



## CHARRUE

Le châssis de la charrue se déplace sur son attelage à trois points pour compenser les différentes trajectoires des roues arrière du tracteur. Universal 3 points cat I, lame: 43 cm, profondeur de travail: 25-30 cm, convient à tous les tracteurs 30-50 HP

# BPS

	<b>M</b>	 HP/Kw	 Kg	€
11.06	BPS	30-50/22-37	116	770,00



## ASSOLCATORE PER TRATTORE

Attacco 3 punti Cat. 1, Larghezza delle lame: 43 cm.  
Profondità di lavoro: 23 cm, Adatto a tutti i trattori da 25-60 HP, Corpi aratri: 2, Larghezza di lavoro effettiva: da 120 a 190 cm, Larghezza vomere: 90 cm




## RIDGER 2 ELEMENTS

Universal 3 point hitch cat. I, removable blade  
Width: 43 cm.  
Working depth: 23 cm, fits all 25-60 HP tractors,  
Bodies: 2 Effective Working width: from 120 at 190 cm, Bodies width: 90 cm



## DOUBLE BUTTOIR

3 points universel cat I, lame réversible largeur: 43 cm, profondeur de travail: 23 cm, convient à tous les tracteurs 25-60 HP, socs: 2 largeur de travail: de 120 à 190 cm, largeur socs: 90 cm



# TRC

	<b>M</b>	 cm	 cm	 cm	 HP/Kw	 Kg	€
11.07	TRC	156	141	94	25-60	84	700,00