

### Piattaforma tosaverba con traslatore idraulico

- Per trattori da **40-70 HP** (29-52 kW)
- Scarico posteriore
- Robusta scatola ingranaggi 1:2.83
- 2 cinghie dentate ad alta resistenza
- Ruote pivotanti regolabili in altezza con molle
- Altezza di taglio: 10/24/30/40/70 mm
- Attacco universale a 3 punti di I-II cat
- Spostamento Idraulico di 350 mm
- Ingrassaggio centralizzato
- Protezione antinfortunistica CE

### Mower with hydraulic shifting

- For **40-70 HP** tractors (29-52 kW)
- Rear exhaust
- Sturdy gearbox 1:2.83
- 2 high-strength toothed belts
- Adjustable height of the swivel wheels with springs
- Cutting height: 10/24/30/40/70 mm
- Universal 3 point hitch I-II cat
- Hydraulic Shifting 350 mm
- Central greasing point
- CE safety guards

### Tondeuse à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs de **40-70 HP** (29-52 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses robuste 1:2.83
- 2 courroies crantées à haute résistance
- Hauteur des roues pivotantes réglable avec ressorts
- Hauteur de coupe: 10/24/30/40/70 mm
- Attelage universel 3 points I-II cat
- Déplacement 350 mm
- Point de graissage centralisé
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00



mod.  
**DM3 210**



**M**



6.12.210

DM3 210

220x95

40-70 / 29-52

440

5