



EMERGENCY BUTTON



ECO22-Z



MACCHINA CIPPATRICE PROFESSIONALE A TRASMISSIONE IDRAULICA

- Per trattori da 65-150 HP (48-110 kW)
- Diametro massimo di cippatura 20 cm
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione rulli: orario e antiorario
- Sistema di alimentazione con rulli idraulici
- Apertura di alimentazione: 25 cm x 34 cm
- Dimensioni rotore: 91 cm
- Peso rotore: 125 Kg
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- 4 coltelli temprati
- Controcoltelli: 1
- Apertura tramoggia principale 635x635mm
- Rotazione del cannone d'uscita: 360°
- Altezza di scarico: 200 cm

• RULLI DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE IDRAULICA



PROFESSIONAL CHIPPER WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

- For 65-150 HP tractors (48-110 kW)
- Maximum chippable diameter 20 cm
- Hydraulic rollers supply system
- Wood feeding control with rollers double rotation: clockwise and counterclockwise
- Supply opening: 25 cm x 34 cm
- Rotor dimensions: 91 cm
- Rotor weight: 125 Kg
- Universal 3-point hitch Cat. I
- 4 case-hardened blades
- Counterknives: 1
- Main hopper opening: 635x635mm
- Trailing cannon rotation: 360°
- Unloading height: 200 cm

• FEEDING ROLLS WITH HYDRAULIC TRANSMISSION



BROYEUR DE BRANCHES PROFESSIONNEL A TRANSMISSION HYDRAULIQUE

- Pour tracteurs 65 -150 HP (48-110 kW)
- Diamètre maximum de broyage: 20 cm
- Système d'alimentation avec rouleaux hydrauliques
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Ouverture d'alimentation: 25 cm x 34 cm
- Dimension rotateur: 91 cm
- Poids rotateur: 125 kg
- Attelage universel 3 points cat. I
- 4 couteaux trempés
- Contre-couteaux: 1
- Ouverture trémie principale 635x635mm
- Rotation de sortie de l'embouchure: 360°
- Hauteur de déchargement: 200 cm

• ROULEAUX D'ALIMENTATION À TRANSMISSION HYDRAULIQUE

	M	 RPM	 SPEED	 HP/Kw	MAX Ø (mm)	 Kg	m ³ /h	€
14.22.Z	ECO 22-Z	540	540	60-100/44-73	200	735	8	8.650,00