

Macchina cippatrice professionale a trasmissione idraulica

- Per trattori da **65-150 HP** (48-110 kW)
- Diametro massimo di cippatura 20 cm
- Sistema di alimentazione con rulli idraulici
- Apertura di alimentazione: 25 cm x 34 cm
- Dimensioni rotore: 91 cm
- Peso rotore: 125 Kg
- **Attacco universale a 3 punti di I cat.**
- 4 coltelli temprati
- Apertura tramoggia principale 635x635mm
- Rotazione del cannone d'uscita: 360°
- Altezza di scarico: 200 cm

• RULLI DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE IDRAULICA

Professional chipper with hydraulic transmission

- For **65-150 HP** tractors (48-110 kW)
- Maximum chippable diameter 20 cm
- Hydraulic rollers supply system
- Supply opening: 25 cm x 34 cm
- Rotor dimensions: 91 cm
- Rotor weight: 125 Kg
- **Universal 3-point hitch Cat. I**
- 4 case-hardened blades
- Main hopper opening: 635x635mm
- Trailing cannon rotation: 360°
- Unloading height: 200 cm

• FEEDING ROLLS WITH HYDRAULIC TRANSMISSION

Broyeur de branches professionnel a tranmission hydraulique

- Pour tracteurs **65 -150 HP** (48-110 kW)
- Diamètre maximum de broyage: 20 cm
- Système d'alimentation avec rouleaux hydrauliques
- Ouverture d'alimentation: 25 cm x 34 cm
- Dimension rotteur: 91 cm
- Poids rotteur: 125 kg
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- 4 couteaux trempés
- Ouverture trémie principale 635x635mm
- Rotation de sortie de l'embouchure: 360°
- Hauteur de déchargement: 200 cm

• ROULEAUX D'ALIMENTATION À TRANSMISSION HYDRAULIQUE

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)

OPTIONNEL: kit anti-stress GEO (PHOTO)

OPTIONAL: kit antistress GEO



**mod.
ECO 22-Z**



M



RPM



SPEED



HP/Kw

MAX Ø
(mm)



Kg

m²/ h

14.22.Z

ECO 22-Z

540

540

60-100/44-73

200

735

8

Kit antistress