EMERGENCY BUTTON

ECO16H

CIPPATRICEAPRESADIRETTACON TRASMISSIONE IDRAULICA

- Per trattori da 18-50 HP (13-37 kW)
- Diametro materiale max: 15 cm
- Coltelli di taglio: 4
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione rulli: orario e antiorario
- Controcoltelli: 1
- Diametro del rotore: 635 mm
- Tramoggia di scarico 360°
- Presa diretta con presa di forza.
- Tramoggia richiudibile per trasporto.
- Imboccatura a rotori, idraulica.

- RULLO DI TRASCINAMENTO A TRASMISSIONE IDRAULICA

DIRECTDRIVECHIPPERWITHHY-DRAULIC TRASMISSION

- For 18-50 HP tractors (13-37 kW)
- Maximum diameter material: 15 cm
- Cutting knives: 4
- Counterknives: 1
- Rotor diameter: 635 mm
- Hopper Discharge 360°
- Direct drive
- Fuldable hopper for transport

- FEEDING ROLL WITH HYDRAULIC TRASMISSION

BROYEURDEBRANCHESÀENTRAÎNEMENT DIRECTAVECTRANSMISSIONHYDRALIQUE

- Pour tracteurs de 18-50 HP (13-37 kW)
- Diamètre de branches max: 15 cm
- Les couteaux de coupe: 4
- Contre-couteaux: 1
- Diamètre du rotor: 635 mm
- Hopper décharge 360°
- Entrainement direct
- Trèmie repliable pour le transport

- ROULEAU D'ALIMENTATION À TRANMISSION HYDRALIQUE

	M	RPM	SPEED	HP/Kw	MAX Ø (mm)	Kg	m³/ h	€
14.03.03	ECO 16 H	540	540	18-50/13-37	150	270	7-8	4.210,00